

Cone Crusher



Kode Produk: CONE

Cone Crusher cocok digunakan untuk menghancurkan segala jenis biji tambang dan bebatuan yang kekerasannya sedang. Mempunyai keistimewaan bentuk, produktifitas yang tinggi, penyetelan yang mudah, biaya operasional yang rendah dsb.

Cone Crusher cocok digunakan untuk menghancurkan segala jenis biji tambang dan bebatuan yang kekerasannya sedang.

Mempunyai keistimewaan bentuk, produktifitas yang tinggi, penyetelan yang mudah, biaya operasional yang rendah dsb.

Sistem pegas berfungsi sebagai pelindung apabila terjadi kelebihan beban, dimana material dapat melewati ruang penghancuran dan tidak menyebabkan kerusakan.

Tipe dari ruang penghancur tergantung dari produk akhir yang diinginkan :

Tipe Standar cocok untuk penghancuran sedang.

Tipe Medium cocok untuk hasil yang halus.

Tipe Kepala Pendek cocok untuk hasil yang lebih halus.

Model	Cone Diameter (mm)	Max Charger Granularity (mm)	Discharge Width (mm)	Capacity (T/H)	Motor (KW)	The Swing Frequency of Main Shaft (R/min)	Weight (t)	Overall Dimension (LxWxH) (mm)
PYB 600	600	65	12 - 25	20-40	30	356	5	2234x1370x1675
PYD 600	600	35	3 - 13	20-40	30	356	5.5	2234x1370x1675
PYB 900	900	115	15 - 50	50-90	55	333	11.2	2692x1640x2350
PYZ 900	900	60	5 - 20	20-65	55	333	11.2	2692x1640x2350
PYD 900	900	50	3 - 13	15-50	55	333	11.3	2692x1640x2350
PYB 1200	1200	115	20 - 50	110-168	110	300	24.7	2790x1878x2844
PYZ 1200	1200	100	8 - 25	42-135	110	300	25	2790x1878x2844
PYD 1200	1200	50	3 - 15	18-105	110	300	25.3	2790x1878x2844
PYB 1750	1750	215	25 - 50	280-480	160	245	50.3	3910x2894x3809
PYZ 1750	1750	185	10 - 30	115-320	160	245	50.3	3910x2894x3809
PYD 1750	1750	85	5 - 15	75-230	160	245	50.2	3910x2894x3809
PYB 2200	2200	300	30 - 60	59-1000	280-260	220	80	4622x3302x34470
PYZ 2200	2200	230	10 - 30	200-580	280-260	220	80	4622x3302x34470
PYD 2200	2200	100	5 - 15	120-340	280-260	220	81.4	4622x3302x34470
Data materi dan spesifikasi yang tercantum dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.								